

- Средства очистки необходимы для удаления известковых отложений. Во время очистки необходимо соблюдать следующие правила:
- Никогда не применяйте средства, содержащие соляную муравьиную или уксусную кислоту, так как они могут вызвать значительные повреждения.
- По тем же причинам рекомендуется использовать фосфорную кислоту в ограниченном масштабе.
- Никогда не смешивайте разные чистящие средства.
- Никогда не применяйте чистящие средства или устройства с абразивным эффектом (например, некоторые чистящие порошки и губки из микроволокна).

СРЕДСТВА УХОДА ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ

- Соблюдайте инструкции производителя чистящих средств, а также следующие правила по их применению:
- Используйте чистящие средства тогда, когда это требуется, с учетом инструкции по применению.
- Дозировка и продолжительность обработки чистящими средствами должны выбираться с учетом особенностей продукта (не следует подвешивать смесители вертикально при использовании аэрозольных чистящих средств их следует направлять прямо на сантехническое оборудование, так как, попав в отверстия и щели оборудования, капли аэрозоля могут нанести ему ущерб.
- Сразу после очистки химикаты необходимо смыть чистой водой, чтобы полностью избавиться от остатков средства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ

- Рабочий интервал давления в водопроводной сети 0,5-6,0 Атм. (50-620 кПа).
- Разница значений давления в водопроводной сети горячего и холодного водоснабжения может составлять до 10%. В случае превышения рекомендуется установка приборов повышения/понижения давления.
- Максимально допустимая температура горячей воды: +80 °С. Во избежание попадания внутрь изделия механических примесей (абразивных частиц) рекомендуется установка фильтра 100-300 мк.

ВНИМАНИЕ!

Для нормального функционирования смесителей необходимы следующие технические характеристики системы водоснабжения:

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что приобрели смеситель торговой марки Dorff! Смесители Dorff — это немецкие стандарты качества по доступной цене. Благодаря сертифицированной компонентной базе, адаптированной к водопроводным сетям России, наша продукция прослужит Вам очень долго. Убедительная просьба перед эксплуатацией ознакомиться с данной инструкцией.

КОЛЛЕКЦИИ ULTRA

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЕЙ

DORFF




ULTRA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СМЕСИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ULTRA

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА / КУХНИ

Комплект поставки

Корпус смесителя	1 шт.
Подводка для воды	2 шт.
Комплект крепления	1 компл.
Инструкция изделия	1 шт.



Установка

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю.
3. **ВАЖНО!** Гибкую подводку следует вкручивать в корпус смесителя только вручную, без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий — во избежание повреждений.
4. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект крепеж.
5. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения: правый шланг подводки к подаче холодной воды, левый — горячей.
6. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША / ДУША

Комплект поставки


Корпус смесителя	1 шт.
Эксцентрические переходники	2 шт.
Декоративные розетки	2 шт.
Инструкция изделия	1 шт.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

с универсальным изливом и душевым набором

Комплект поставки

Корпус смесителя	1 шт.
Эксцентрические переходники	2 шт.
Декоративные розетки	2 шт.
Универсальный излив	1 шт.
Душевая лейка	1 шт.
Шланг с прокладками	1 шт.
Настенный держатель	1 шт.
Инструкция изделия	1 шт.



Установка

1. Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентриковые переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентриковых переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. Положение смесителя должно быть горизонтальным.
2. Подключение смесителя рекомендуется производить со снятым (открученным) аэратором — во избежание засорения при первом пуске воды.
3. Установите на эксцентриковые переходники декоративные розетки и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя. У смесителя для ванны и душа с универсальным изливом — прикрутите излив.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу горячей и холодной воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
6. Для смесителя для ванны и душа с универсальным изливом и душевым набором присоедините душевую лейку к шлангу, используя прокладки из комплекта. Подключите шланг к выходу для душа на корпусе смесителя. Установите настенный держатель для душевой лейки в удобное для Вас место.

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.