

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	
Продавец	
Адрес продавца	
Дата продажи	
М.П. Подпись	

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изделия из санфарфора.....	8 лет
Сиденья с крышкой.....	3 года
Резиновые детали.....	1 год
Рамы инсталляционных систем.....	10 лет
Бачки инсталляционных систем.....	5 лет

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ



WhatsApp: +7 (903) 198-41-35

Электронный адрес: santeri@prof100.ru

Телефон в России: 8 (800) 200-16-42

Телефон в Казахстане: 8 (800) 555-71-81

Телефон в Белоруссии: 8 (820) 00-73-40-00

Звонок на российскую линию из любого региона России бесплатный.
Звонок на казахскую линию из любого региона Казахстана бесплатный.
Звонок на белорусскую линию из любого региона Белоруссии бесплатный.

- Гарантийный талон должен быть заполнен полностью и заверен печатью продавца.
- При установке, сборке и профилактике изделия пользуйтесь «Инструкцией по эксплуатации».
- Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки.
- Срок эксплуатации изделия из фарфора 20 лет.

santeri



УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ

ГОСТ 15167-93 п.п.1-6, п.п.8-9
ТУ 23.42.10-021-89692775-2018



ЗАО «УграКерам»
249201, Калужская область, п. Воротынский,
ул. Промышленная, д. 3,
тел./факс: 8 (4842) 50-47-11
www.santeri.su

- Итальянское оборудование, европейская технология
- Экологически чистое сырье
- Исключительная функциональность и гигиеничность
- Безупречная белизна изделия
- Комплектующие высокого качества

УСТАНОВКА ИНСТАЛЛЯЦИИ

Для установки инсталляции следуйте инструкции производителя инсталляции.

УСТАНОВКА ЧАШИ УНИТАЗА

1. Нанесите силиконовый герметик на задний край унитаза.
2. Соединение подвесного унитаза с бачком инсталляции и отводом производится через манжеты, входящие в комплект инсталляции.
3. Установите унитаз на крепежные болты.
4. Проверьте горизонтальный уровень унитаза. Установите шайбу и гайку для закрепления.

ВНИМАНИЕ! Максимальное усилие при затягивании гаек не должно превышать 5 Нм.

5. Удалите излишки силиконового герметика.
6. Установите на гайки декоративные колпачки.

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

1. Убедитесь, что соединения надежно закреплены.
2. Включите воду и проверьте возможные утечки.

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

! Поверхность изделия является стойкой по отношению к растворителям, кислотам и щелочам, содержащимся в чистящих и косметических средствах бытового назначения. Используйте обычные бытовые моющие средства. Не применяйте грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и аналогичные губки. Если все же поверхность сильно загрязнилась и ее не удается очистить при помощи обычных моющих средств, используйте специальные моющие средства.

! Не оставляйте надолго моющие средства на поверхности изделия, а после применения смывайте его водой. При использовании моющих средств следуйте всем инструкциям производителей.

! Для очистки поверхности сиденья следует использовать теплую воду, мягкую губку. После уборки протрите сиденье сухой тряпкой. Запрещается применение моющих средств, в состав которых входят абразивные, агрессивные химические вещества (кислоты, щёлочи и т.д.), органические растворители.

! Для очистки поверхности панели смыва следует использовать теплую воду, мягкую губку. После уборки протрите панель смыва сухой тряпкой. Запрещается применение моющих средств в состав которых входят абразивные, агрессивные химические вещества (кислоты, щёлочи и т.д.), органические растворители.

! Запрещается эксплуатация унитаза при температуре окружающей среды ниже 0° С. Если изделие находится в неотапливаемом помещении в зимнее время, необходимо слить воду из бачка и удалить ее из унитаза.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подвесной унитаз.....1 шт.
Сиденье..... 1 шт.
Гарантийный талон / Инструкция..... 1 шт.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя.

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.